

I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) Nr 305/2011 av den 9 mars 2011 (Byggproduktförordningen eller CPR), omfattar detta intyg byggprodukterna

## Ytterdörrar med brandmotstånd och/eller brandgastäthet

för användning i brand och/eller brandgasavskiljning och/eller utrymningsvägar, med specifikationer och prestanda som anges på sida 2 i detta certifikat.

### Produktnamn: Y60, Y66

placerade på marknaden under namnet eller varumärket

**Daloc AB**

Box 43

545 21 Töreboda, Sverige

och producerade vid tillverkningsställen

Daloc AB, Industrigatan 7, 545 31, Töreboda, Sverige

Daloc AB, Odengatan 50, 464 33, Mellerud, Sverige

Detta intyg bekräftar att alla villkor angående bedömning och utvärdering av kontinuitet av prestanda, beskriven i bilaga ZA till standarden

### EN 16034:2014

enligt system 1 för de prestanda som anges i detta intyg tillämpas, och att tillverkningskontrollen i fabrik utförd av tillverkaren är bedömd för att säkerställa

### kontinuitet av byggproduktens prestanda.

Detta intyg utfärdades första gången 2017-05-19 och förblir giltigt så länge som varken den harmoniserade standarden, byggprodukten, AVCP-metoderna för bedömning eller tillverkningsförhållandena i fabriken inte modifieras väsentligt, såvida inte intyget tillfälligt eller slutgiltigt återkallats av det anmälda produktcertifieringsorganet.

Utfärdat av anmält organ 0402

Lennart Aronsson  
Chef produktcertifiering

Per Adolfsson  
Projektledare

## Specifikationer

Gångjärnhängd, isolerad enkeldörr och pardörr av stål med stålkarm, med eller utan: tröskel, glas och tittöga. Max storlek 1586 x 2990 mm, min storlek 420 x 562 mm för enkeldörr. Max storlek 3010 x 2990 mm, min storlek 620 x 562 mm för pardörr. Detaljerad information om dörrarna framgår av klassifikations-rapport nr PX24772-2Rev1 (brandmotstånd) och EXAP-rapport nr 7P01479 (självstängning avseende beständighet). Dörrarna omfattas av EN 14351-1.

## Prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda
Brandmotstånd (för brandavskiljning): E: EI <sub>1</sub> : EI <sub>2</sub> : EW:	- - 20 60
Självstängning (endast för självstängande dörrar med brandmotstånd och/eller brandgastäthet)	C
Självstängning avseende beständighet (endast för självstängande dörrar med brandmotstånd och/eller brandgastäthet): - Motstånd mot utmattning (cykelprov):	2*, 4**, 5

\*) Passivt dörrblad i pardörrar

\*\*\*) Dörrar med nödutrymningsbeslag eller panikutrymningsbeslag