

Dalocs målningsystem för ståldörrar

DALOCS MÅLNINGSSYSTEM

Vårt målningsystem består av två huvudmoment: förbehandling samt grundmålning eller färdigmålning. Dörrbladen tillverkas av ren och torr plåt som hålls ren genom processen. Applicering av grundfärg och täckfärg sker med hjälp av robotar, högrotationsklockor och elektrostat. Färdigmålade ståldörrar levereras med en vattenburen ugnshärdande akrylatfärg. Grundmålade ståldörrar levereras med en vattenburen, rostskyddande, ugnshärdande polyesterfärg. Färgskiktet på en grundmålade dörr är mjukt och inte helt tätt, för att ge bästa vidhäftning till täckfärgen.

REKOMMENDATIONER FÖR TÄCKMÅLNING AV GRUNDMÅLADE DÖRRAR

Före täckmålning med 1-komp. vattenburna akrylatfärger eller lösningsmedelsburna alkydfärger rekommenderar vi följande:

- Ytan ska tvättas ren med alkaliskt tvättmedel och grov rengöringssvamp (exempelvis ScotchBrite grön grov alternativt ScotchBrite grönt skurnylon).
- Skölj noga med vatten och låt sedan ytan torka.

Läs också på färgburken vad färgtillverkaren rekommenderar.

Önskas övermålning med 2-komponentfärger t ex epoxi- eller polyuretan bör färgfabrikanten rådfrågas. Det kan finnas risk för att grundfärgen löses upp.

SKYDDA MOT FUKT OCH SLITAGE

Dörren ska förvaras torrt på byggarbetsplatsen och inte utsättas för slag eller annat slitage. För grundmålade ståldörrar gäller att måla med täckfärg så fort som möjligt.

